

SCHEDA TECNICA

SIGILLI ELETTRONICI PARKO

Sigilli di sicurezza per container

ParkO sigilli a chiodo UHF

Sigillo a chiodo UHF ParkO ad alta sicurezza E303, con RFID UHF all'interno del sigillo. La produzione è conforme al C-TPAT e soddisfa lo standard ISO 17712 per l'alta sicurezza.

Può essere letto dai dispositivi di lettura RFID UHF ed è a prova di manomissione e memorizza i tentativi di manomissione. È possibile la stampa laser con loghi, codici a barre e numero di serie con richiesta personalizzata.

Sono dotati della più avanzata tecnologia, utilizzata dalle autorità doganali, compagnie di navigazione, rimorchi, porti, terminali, trasporti e logistica, carichi di aeromobili, vagoni ferroviari, ecc.



Specifiche tecniche

Materiale	Acciaio A3 e ABS
Temperatura funzionamento	da - 40° a + 85°
Umidità	85% (RH 50%)
Distanza di lettura	Superiore a 5 metri (in base al lettore)
RFID chip	Riscrivibile 100'000 volte con validità dati fino a 10 anni
ID	ID univoco in tutto il mondo
Caratteristiche	Sigillo autobloccante senza l'utilizzo di attrezzi
	Bloccaggio a pressione
	Rimovibile solo tramite tenaglie

SCHEDA TECNICA

SIGILLI ELETTRONICI PARKO

Sigilli di sicurezza per container

ParkO sigilli a cavo d'acciaio UHF

Sigillo RFID a cavo d'acciaio ParkO di alta sicurezza E107C, con token RFID UHF all'interno del sigillo. La produzione è conforme al C-TPAT e soddisfa lo standard ISO 17712 per sigilli ad alta sicurezza.

Può essere letto dai dispositivi di lettura RFID UHF ed è a prova di manomissione e memorizza i tentativi di manomissione. È possibile la stampa laser con loghi, codici a barre e numero di serie con richiesta personalizzata.

Sono dotati della più avanzata tecnologia, utilizzata dalle autorità doganali, compagnie di navigazione, rimorchi, porti, terminali, trasporti e logistica, carichi di aeromobili, vagoni ferroviari, ecc.



Specifiche tecniche

Materiale	PC e ABS e cavo d'acciaio Ø 1.8mm
Temperatura funzionamento	da - 40° a + 80°
Umidità	90% (RH 50%)
Distanza di lettura	Superiore a 5 metri (in base al lettore)
RFID chip	Riscrivibile 100'000 volte con validità dati fino a 10 anni
ID	ID univoco in tutto il mondo
Caratteristiche	Sigillo autobloccante senza l'utilizzo di attrezzi
	Bloccaggio a strappo
	Rimovibile solo tagliando il cavo

La presente documentazione potrebbe contenere immagini di prodotti, servizi o marchi registrati di proprietà Software Link S.r.l. oppure di terze parti, le quali rimangono di proprietà dei rispettivi produttori e protetti dalle relative leggi sul copyright. Nel caso di proprietà intellettuale, i diritti rimangono in esclusiva dei rispettivi detentori. Questo documento può essere modificato senza preavviso e non può far parte di un documento contrattuale.

Sede amministrativa Via G.Borgazzi, 87/A 20900 Monza (MB)

Sede operativa Via G.Stucchi, 66/26 20900 Monza (MB)